

CL5200N SERIE

Balances étiqueteuses



Imprimante d'étiquettes avec le système de cartouche interchangeable

Jusqu'à **1.000 ingrédients** à 510 caractères

Afficheur LCD très lumineux, bien lisible

Grande diversité d'étiquettes (jusqu'à 120 mm longueur)

Jusqu'à **10.000 articles**



CL5200N-B



CL5200N-P

Efficacité dans l'étiquetage !

La nouvelle CL5200N est la solution d'étiquetage la plus ergonomique de CAS.

Elle est pratique et solide : imprimante rapide, système de changement du cartouche, espace de stockage suffisant, formats d'étiquettes jusqu'à 120 mm et un afficheur très lumineux pour un texte plus claire. Cette balance est le partenaire idéal pour vos opérations d'étiquetage.



CAS

www.cas-pesage.com





dimensions en mm



Spécifications techniques

	CL5200J-B			CL5200J-P		
Capacité maximale	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg	3/6 kg	6/15 kg	15/30 kg
Echelon	1/2 g	2/5 g	5/10 g	1/2 g	2/5 g	5/10 g
Type affichage	afficheur LCD bien lisible (208x48 dots); 4/5/6 digits pour tare/poids/prix/total					
Clavier	clavier à membrane					
Touches directes	54			72		
Imprimante	imprimante d'étiquettes (thermique directe); 100 mm/s. système de changement cartouche					
Type code à barre	EAN-13, 120F5, CODE128C					
Connexion	RS-232, USB hôte ; en option : Ethernet ou réseau sans fil pour la maintenance des données					
Alimentation électrique	AC 230V (alimentation interne)					
Dimensions plateau (LxI)	380 mm x 250 mm					
Dimensions balance (LxIxH)	409 x 441 x 179 mm			409 x 500 x 536 mm		
Poids	6,95 kg			7,65 kg		
Temp. de fonctionnement	-10°C jusqu'à +40°C					

CL5200N-B




CL5200N-P



Excellente lecture grâce à l'afficheur LCD bien lisible dans les deux côtés (vendeur et client).



Grâce à la fonction double-clic on peut avoir une touche directe avec 2 PLU et ainsi doubler le nombre des PLU.



Le système de cartouche de CAS facilite un échange confortable et intuitif des rouleaux.

Caractéristiques du produit

- afficheur LCD rétro-éclairé :
 - tare, poids, prix et total
 - afficheur lisible avec 206 x 48 pixels (194 x 45 mm)
 - textes jusqu'à maximum 26 caractères
- jusqu'à 10.000 PLU (produits) stockables
- jusqu'à 1.000 textes d'ingrédients à 510 caractères
- clavier à membrane
- CL5200N-B: 54 PLU directes – 108 avec la fonction double-clic
- CL5200N-P: 72 PLU directes – 144 avec la fonction double-clic
- imprimante d'étiquettes (thermique directe)
- système de changement du cartouche pour un échange confortable des rouleaux
- 50 formats d'étiquettes (dont 20 librement configurables)
- formats libres d'étiquettes : de 40mm à 60mm de largeur et de 30mm à 120mm de longueur
- impression de codes-barres (EAN-13, 120F5, CODE128C)
- plateau en acier inoxydable

- USB hôte pour connexion scanner
- interface RS-232

Options et accessoires

- cartouche d'échange
- Ethernet pour la maintenance des données
- réseau sans fil pour la maintenance des données
- PC Kit (câble RS-232 et logiciel de gestion inclus)

Format 03 58x80 mm ▶

Format 22 58x60 mm ▼

Format 10 58x40 mm ▼

Si vous utilisez les formats d'étiquettes standards CAS, vous pouvez maîtriser 90% d'opérations d'étiquetage, sans avoir la nécessité de créer votre propre modèle. Les modèles sans déjà conçus et configurés dans la balance. Vous pouvez imprimer tout de suite.



CAS Deutschland AG
Brackestraße 1 · 38159 Vechelde · Allemagne
www.cas-pesage.com

Votre revendeur CAS